

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26 L

Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26 L - это очень устойчивая и долговечная режущая машина, применяемая для резки плитки, кафеля или тонких плит из натурального камня. При этом на моделях версии XL без проблем разрезаются большие кафельные плитки размерами до 80 x 80 см.

Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-26 L

Артикул	30000204
Макс. глубина реза	65 мм
Макс. длина реза	850 мм
Макс. диаметр диска	250 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Частота вращения вала	2770 об./мин.
Объем водяной ванны / ведра	20/10 л
Уровень звукового давления	78 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	96 дБ (А)
Двигатель	1,1/230/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54
Транспортные габариты Д/Ш/В	1240/480/480 мм
Вес	70 кг



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26 XL

Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26 XL - это очень устойчивая и долговечная режущая машина, применяемая для резки плитки, кафеля или тонких плит из натурального камня. При этом на моделях версии XL без проблем разрезаются большие кафельные плитки размерами до 80 x 80 см.



Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-26 XL

Артикул	30000205
Макс. глубина реза	65 мм
Макс. длина реза	1150 мм
Макс. диаметр диска	250 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Частота вращения вала	2770 об./мин.
Объем водяной ванны / ведра	25/20 л
Уровень звукового давления	78 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	96 дБ (А)

## Двигатель

Двигатель	1,1/230/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1530/480/480 мм
Вес	76 кг

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26

**Камнерезный станок (настольная пила) CTS-26** - это очень устойчивая и долговечная режущая машина, применяемая для резки плитки, кафеля или тонких плит из натурального камня. При этом на моделях версии XL без проблем разрезаются большие кафельные плитки размерами до 80 x 80 см.

Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-26

Артикул	30000206
Макс. глубина реза	65 мм
Макс. длина реза	650 мм
Макс. диаметр диска	250 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Частота вращения вала	2770 об./мин.
Объем водяной ванны / ведра	18/20 л
Уровень звукового давления	78 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	96 дБ (А)



## Двигатель

Двигатель	1,1/230/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1040/480/480 мм
Вес	58 кг

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-56

**Камнерезный станок (настольная пила) CTS-56** с максимальной глубиной реза 130 мм предназначена для быстрой и чёткой резки бетона, кирпича, клинкера, натуральных камней и подобных материалов. Комбинация устойчивости и технических новшеств делает их идеальными инструментами для ежедневной работы.

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-57 G

## Настольная пила (камнерезный станок) CTS-57

Предназначена для быстрой и чистой резки кирпича, клинкера, натурального камня и других материалов. Для охлаждения вода подается прямо из ведра на режущий диск. Грязная вода остается в ванне, где загрязнения отделяются. Через переливную заглушку в ванне вода возвращается в ведро и далее по циклу. После окончания работ можно вынуть заглушку и слить грязную воду в ведро и вывезти.



Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-57 G

Артикул	30000208
Макс. глубина резки	125 мм
Макс. длина резки	600 мм
Макс. диам. диска	400 мм
Посад. диам. диска	25,4 мм
Частота вращения вала	2770 об./мин.
Двигатель привода	2,2/230/50/12 кВт/В/Гц/А
Тип защиты	IP54
Емкость ванны/ведра	35/20 л
Уровень звукового давления	69,8 дБ
Уровень звуковой мощности	88,5 дБ
Д/Ш/В (транспортные/ рабочие)	1130/(580/760)/(730/1380) мм
Вес	73 кг

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-81 L

Бесступенчато регулируемая, точная и легко передвигаемая качающаяся режущая голова **настольной пилы (камнерезного станка) CTS-81 L** обеспечивает длительную работу. Для реза под углом верхняя рама может бесступенчато наклоняться под углом 0° - 45°. Благодаря большой длине реза эти пилы применимы для резки длинномерных конструкций наподобие лестничных ступеней или плит из натурального камня.



Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-81 L

Макс. глубина резания	130 мм
Макс. длина резания	1250 мм
Макс диаметр диска	400 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Частота вращения вала	2770 об./мин.
Объем водяной ванны/ведра	35/20 л
Уровень звукового давления	81,4 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	96,5 дБ (А)

## Двигатель

Двигатель	2,2/230*/50/12 кВт/ВГц/А
Тип защиты двигателя	IP 54

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1550/670/(610/1270) мм
Вес	94 кг

\*исполнение на 400 В по запросу

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-175.1

Камнерезный станок (настольная пила) CTS-175.1 - обновленная версия пилы CTS-175. Это относительно легкий, но прочный камнерезный станок с большой глубиной реза. С его помощью можно быстро и чисто разрезать кирпич, клинкер, плитку, кафель, мраморные плиты и натуральный камень, и также плиты из пенобетона, мостовую плитку и другие абразивные строительные материалы с соответствующими алмазными дисками для плиткорезов



Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-175.1

Макс. глубина реза	175 мм
Макс. длина реза	610 мм
Макс. диам. диска	450 мм
Посадочное отв. диска	25,4 мм
Частота вращения вала	1980 об./мин.
Двигатель привода	3,0/230/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54
Объем водяной ванны/ведра	35/20 л
Уровень звукового давления	69,8 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	88,5 дБ (А)

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1180/600/600 мм
Вес	85 кг

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-200

Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-200

Артикул	30000239
Макс. глубина реза	200 мм
Макс. длина реза	610 мм
Макс. диам. диска	500 мм
Посадочное отв. диска	25,4 мм
Частота вращения вала	1935 об./мин.
Двигатель привода	4,0/400/50 кВт/ВГц
Тип защиты двигателя	IP 54
Объем водяной ванны/ведра	35/20 л
Уровень звукового давления	69,8 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	88,5 дБ (А)



## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1180/600/600 мм
Вес	85 кг

# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-265

Камнерезный станок (настольная пила) CTS-265 с максимальной глубиной реза 265 мм служит для разрезания крупногабаритных строительных блоков из бетона, пористого или силикатного кирпича.

Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-265

Артикул	30000224
Макс. глубина реза	265 мм
Макс. длина реза	500 мм
Макс диаметр диска	650 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Частота вращения вала	1420 об./мин.
Объем водяной ванны/ведра	50 л
Уровень звукового давления	87 дБ (А)
Уровень звуковой мощности	104,9 дБ (А)



## Двигатель

Двигатель	5,5/400/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1700/800/1520 мм
Вес	200 кг



# Камнерезный станок (настольная пила) CTS-375.2

Камнерезный станок (настольная пила) CTS-375.2 с максимальной глубиной реза 425 мм служит для разрезания крупногабаритных строительных блоков из бетона, пористого или силикатного кирпича.

Технические характеристики настольной пилы (камнерезного станка) CTS-375.2

Артикул	30000227
Макс. глубина реза	425 мм
Макс. длина реза	960 мм
Макс диам диска	1000 мм
Посадочный диам. диска	60 мм
Частота вращения вала	1072 об./мин.
Объем водяной ванны/ведра	110 л



## Двигатель

Двигатель	7,5/400/50 кВт/В/Гц
Тип защиты двигателя	IP 54

## Габариты

Транспортные габариты Д/Ш/В	1800/1100/1500 мм
Вес	325 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93